

**MS TEX 125****1°****STRUTTURA**

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>SUPPORTO</b>        | BOPP RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO |
| <b>ADESIVO</b>         | GOMMA SINTETICA                    |
| <b>COLORE</b>          | TRASPARENTE                        |
| <b>SPESSORE TOTALE</b> | 0,11 mm                            |

**2°****PROPRIETA' ADESIVE**

|                              |       | <b>U.M.</b> | <b>METODO</b> |
|------------------------------|-------|-------------|---------------|
| <b>ADESIVITA' SU ACCIAIO</b> | > 4,5 | N/CM        | AFERA 5001    |

**3°****PROPRIETA' FISICHE**

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| <b>PESO TOTALE</b>            | 115 g/mq | ISO 536    |
| <b>CARICO DI ROTTURA</b>      | 210 N/cm | AFERA 5004 |
| <b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA</b> | 6 %      | AFERA 5004 |
| <b>ADESIVITA' SU ACCIAIO</b>  | 6 N/cm   | AFERA 5001 |

**4°****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Nastro isolante e autoestinguente, perfettamente conformabile. Nastro in polipropilene bi-orientato rinforzato con fibra di vetro a croce in grado di dare un alto livello di resistenza ai carichi di rottura. Consigliato per l'imballaggio del pallet e per i rinforzi di alto livello. È in grado di consentire il massimo carico di sicurezza. Potente adesione grazie all'adesivo hot-melt.

**5°****APPLICAZIONI**

Impiegato nel settore del packaging e in ambito industriale, nel rinforzo ad alta portata di box, nella sigillatura molto resistente, per le spedizioni e la pallettizzazione ogniqualvolta siano previste applicazioni di fissaggio e rinforzo. Ideale per i cablaggi e per l'isolamento termico.

**6°****RACCOMANDAZIONI**

- **Stoccaggio**  
Per una corretta conservazione del prodotto si consiglia di lasciarlo all'interno del suo imballo fino al momento dell'utilizzo e di utilizzarlo entro 12 mesi alla data di consegna. Lo stoccaggio deve essere effettuato in ambiente a temperatura compresa tra 15°C e 25°C e umidità relativa <65%. Una volta rimossi dall'imballo, immagazzinare i rotoli in verticale e proteggerli dalla polvere. Non esporre gli imballi e soprattutto il prodotto a irraggiamento solare diretto e fonti di calore.
- **Pulizia delle superfici**  
È possibile effettuare l'applicazione del prodotto su superfici sufficientemente piane e non ricoperte di materiali anti-aderenti. Per ottenere un corretto livello di adesione del prodotto sulle superfici, è indispensabile che queste siano correttamente pulite prima dell'applicazione.  
È consigliato l'utilizzo di solventi a rapida evaporazione.  
Dopo la pulizia è necessario sincerarsi che il solvente sia completamente evaporato attendendo per un tempo sufficientemente lungo oppure asciugando la superficie con uno straccio completamente asciutto.
- **Applicazione**  
Essendo il nastro adesivo sensibile alla pressione è indispensabile sincerarsi di eseguire una idonea pressione sul dorso del nastro una volta applicato sulla superficie da adesivizzare affinché la massa adesiva faccia presa creando una laminazione completa.
- **Tolleranza delle misure**  
Per quanto riguarda la tolleranza sulla larghezza di taglio del nastro, essa può variare entro un range di  $\pm 2,0$  mm. Tolleranze diverse possono essere fornite a richiesta su specifici formati e misure.
- **Smaltimento**  
Si raccomanda di smaltire il prodotto dopo il suo impiego seguendo le specifiche normative del paese di utilizzo.

NOTA: Tutti i dati tecnici riportati rappresentano valori medi ricavati da prove eseguite su diversi campioni prelevati dalla nostra produzione. BiesSse Tape consiglia in ogni caso di sincerarsi con prove pratiche dell'esatta rispondenza del prodotto alle proprie specifiche esigenze. I valori indicati possono essere variati in qualsiasi momento per necessità produttive o aggiornamenti tecnici. Tolleranza dei Valori tecnici:  $\pm 30\%$