


## Scheda prodotto

Spessore totale (supporto+adesivo): **0,20mm**

# BS FIRM 200 B

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Supporto principale:   | FILM DI PVC RIGIDO TRASPARENTE |
| Supporto secondario:   | -                              |
| Liner principale:      | FILM DI PVC CORRUGATO BIANCO   |
| Liner secondario:      | -                              |
| Adesivo lato aperto:   | GOMMA NATURALE                 |
| Adesivo lato protetto: | GOMMA NATURALE                 |


### Proprietà adesive

|                               |                                                                                     |               |     |                 |        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------|--------|
| <b>Peel 180° su acciaio</b>   |    | Lato aperto   | 13  | Unità di misura | Metodo |
|                               |                                                                                     | Lato protetto | 13  |                 |        |
| <b>Rolling ball test</b>      |   | Lato aperto   | 15  | Unità di misura | Metodo |
|                               |                                                                                     | Lato protetto | 15  |                 |        |
| <b>Quick stick su acciaio</b> |  | Lato aperto   | 12  | Unità di misura | Metodo |
|                               |                                                                                     | Lato protetto | 12  |                 |        |
| <b>Shear su acciaio</b>       |  | Lato aperto   | 100 | Unità di misura | Metodo |
|                               |                                                                                     | Lato protetto | 100 |                 |        |

### Resistenza alla temperatura

|                      |                                                                                     |     |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| <b>Lungo periodo</b> |  | 70° | Unità di misura: °C |
| <b>Breve periodo</b> |  | 70° | Unità di misura: °C |

### Proprietà meccaniche

|                                             |                                                                                     |      |      |                    |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|--------|
| <b>Carico di rottura longitudinale</b>      |  | Min. | Max. | Unità di misura    | Metodo |
|                                             |                                                                                     | 45   | -    |                    |        |
| <b>Carico di rottura trasversale</b>        |  | Min. | Max. | Unità di misura    | Metodo |
|                                             |                                                                                     | -    | -    |                    |        |
| <b>Allungamento a rottura longitudinale</b> |  | Min. | Max. | Unità di misura: % | Metodo |
|                                             |                                                                                     | -    | -    |                    |        |
| <b>Allungamento a rottura trasversale</b>   |  | Min. | Max. | Unità di misura: % | Metodo |
|                                             |                                                                                     | -    | -    |                    |        |

NOTA: Tutti i dati tecnici riportati rappresentano valori medi ricavati da prove eseguite su diversi campioni prelevati dalla nostra produzione e i valori non costituiscono garanzia specifica circa le caratteristiche indicate. BiesSse Tape consiglia in ogni caso di sincerarsi con prove pratiche dell'esatta rispondenza del prodotto alle proprie specifiche esigenze. I valori indicati possono essere variati in qualsiasi momento per necessità produttive o aggiornamenti tecnici. Tolleranza dei Valori tecnici: ± 30%

## Scheda prodotto

Spessore totale (supporto+adesivo): **0,20 mm**

# BS FIRM 200 B

### Descrizione

Il prodotto è composto da un supporto filmico in PVC rigido trasparente, a spessore calibrato, e da un liner filmico corrugato in PVC bianco.

Il sistema adesivo in gomma naturale (wet-style), su entrambi i lati, offre medio-alte performance di adesione.

Ideale per esigenze di stampa di buona qualità a un prezzo contenuto.

### Applicazione

Ideale per la stampa flessografica Wide Web di imballaggi flessibili e per la stampa Narrow Web di etichette, ove non è richiesta la funzione ammortizzante.

Raccomandato per la stampa flessografica post-print su cartone ondulato.

Consigliato per fotopolimeri di medio spessore.

Adatto per il montaggio su cilindri di acciaio.

### PLUS di prodotto

La struttura superficiale del liner è appositamente studiata per imprimere nell'adesivo ondulazioni, che permettono una rimozione ottimale delle bolle d'aria, intrappolate nelle fasi di montaggio tra biadesivo e cilindro e tra biadesivo e fotopolimero.

## Raccomandazioni per un corretto uso

### Stoccaggio

Per una corretta conservazione del prodotto si consiglia di lasciarlo all'interno del suo imballo fino al momento dell'utilizzo e di utilizzarlo entro 12 mesi dalla data di consegna.

Lo stoccaggio deve essere effettuato in ambiente a temperatura compresa tra 15°C e 25°C e umidità relativa <65%.

Una volta rimossi dall'imballo, immagazzinare i rotoli in verticale e proteggerli dalla polvere.

Non esporre gli imballi e soprattutto il prodotto a irraggiamento solare diretto e fonti di calore.

### Pulizia delle superfici

È possibile effettuare l'applicazione del prodotto su superfici sufficientemente piane e non ricoperte di materiali anti-aderenti.

Per ottenere un corretto livello di adesione del prodotto sulle superfici, è indispensabile che queste siano correttamente pulite prima dell'applicazione.

È consigliato l'utilizzo di solventi a rapida evaporazione.

Dopo la pulizia è necessario sincerarsi che il solvente sia completamente evaporato attendendo per un tempo sufficientemente lungo oppure asciugando la superficie con uno straccio completamente asciutto.

### Applicazione

Essendo il nastro adesivo sensibile alla pressione è indispensabile sincerarsi di eseguire una idonea pressione sul dorso del nastro una volta applicato sulla superficie da adesivizzare affinché la massa adesiva faccia presa creando una laminazione completa.

### Tolleranza delle misure

Per quanto riguarda la tolleranza sulla larghezza di taglio del nastro, essa può variare entro un range di  $\pm 2,0$  mm. Tolleranze diverse possono essere fornite a richiesta su specifici formati e misure.

### Smaltimento

Si raccomanda di smaltire il prodotto dopo il suo impiego seguendo le specifiche normative del paese di utilizzo.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro Ufficio Tecnico:

**info.tapes@biesseworld.com**  
**+39 02 90 11 11 18**